



## G6 G7 Series

Equipos industriales de **alta resistencia** que logran **iluminar desde los 300 m. bajo consumo energético**, poseen un sistema de respaldo en base a **batería AGM** ciclo profundo de alta duración. Ideal para utilizar en bodegas, industrias, clínicas, hospitales y comercio en general, alta disponibilidad y confiabilidad.

Características	Modelo G6	Modelo G7
<b>Autonomía</b>	6 Horas	10 Horas
<b>Superficie a iluminar</b>	300 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>
<b>Tipo de luminaria</b>	Foco led de alta potencia (1800 lúmenes)	Foco led de alta potencia (1800 lúmenes)
<b>Alimentación</b>	220 Vac / 50Hz	220 Vac / 50Hz
<b>Consumo</b>	2x10 W	2x10 W
<b>Tipo de batería</b>	Batería 12 V sellada, libre de mantención	Batería 12 V sellada, libre de mantención
<b>Tiempo de carga</b>	24 Horas	24 Horas
<b>Indicadores</b>	Led rojo corte / Led verde switch	Led rojo corte / Led verde switch
<b>Incluye</b>	Interruptor, portafusibles y pulsador de prueba	Interruptor, portafusibles y pulsador de prueba
<b>Material</b>	Metálico	Metálico
<b>Pintura</b>	Electroestática	Electroestática
<b>Grado de protección</b>	Ip 42	Ip 42
<b>Tamaño gabinete</b>	350x200x100 mm	350x200x100 mm
<b>Tamaño gabinete + Focos</b>	350x330x100 mm	350x330x100 mm
<b>Peso</b>	5 Kilos (G6)	6 Kilos (G7)
<b>Cable a entrada</b>	1 mts	1 mts
<b>Garantía</b>	3 años	3 años
<b>Test a distancia</b>	Sistema de control remoto para test de funcionamiento	Sistema de control remoto para test de funcionamiento